



Ausgabe 2/2006

Mit der heutigen Ausgabe erhalten Sie:

- ☞ BPW Achslastmanometer

- ☞ Sachnummern-Änderungen

- ☞ Neue Verpackungseinheiten / Schrittgrößen

- ☞ Kürzere Lieferzeiten bei Standardachsen

BPW Achslastmanometer

02.0130.24.00 & 02.0130.31.00



Für Kunden, die die volle Kontrolle über die Beladung Ihres Fahrzeugs haben wollen, bietet BPW die bewährten Achslastmanometer in einem modifizierten Design.

Balggröße	Manometer	Komplettsatz
Ø 300 mm	02.0130.31.00	05.880.39.01.0
Ø 360 mm	02.0130.24.00	05.880.34.98.0

Die Komplettsätze beinhalten das Manometer, die Verschraubungen, einen Absperrhahn sowie den Installationsplan.



Sachnummern-Änderungen

Bezeichnung	Bisherige Ausführung	Ersetzt durch Ausführung
Sicherungsmutter	03.260.14.08.0	05.260.14.12.0
Achslappen	03.032.17.05.0	03.032.17.05.1
Achslappen	03.032.26.43.0	03.032.21.59.0
Achslappen	03.032.26.44.0	03.032.21.58.0
Schraube	03.340.12.22.0	02.5070.94.91
Bremsbacke	05.091.46.14.0	05.091.46.14.1
Bremsbacke	05.091.12.27.0	05.091.12.27.1
Bremsbacke	05.091.27.82.0	05.091.27.82.1
Bremsbacke	05.091.14.77.0	05.091.14.77.1
Bremsbacke	05.091.19.24.0	05.091.19.24.1
Bremsbacke	05.091.15.05.0	05.091.15.05.1

Neue Verpackungseinheiten / Schrittgrößen

Sachnummer	Bezeichnung	VPE
Gültig für Bestellungen ab 01.07.2006		
03.296.33.11.1	Radbolzen M22x1,5	20 Stück
05.260.54.10.0	6Kt. Mutter M22x1,5	20 Stück



Kürzere Lieferzeiten bei Standardachsen

Durch eine weitere Optimierung der Abläufe, konnten wir die Durchlaufzeit eines Auftrages für Ersatzachsen um 50 % deutlich reduzieren.

Für unsere Kunden bedeutet dies, dass wir definierte Standardausführungen innerhalb von 24 Std. liefern können.

Ab sofort gelten in Deutschland für diese Ausführungen folgende Liefermöglichkeiten.

Speditionsversand:

Auftragsannahme bis 14:00 Uhr, Versand am gleichen Tag.
Anlieferung am nächsten Werktag bis 17:00 Uhr.

Kurierdienst:

Auftragsannahme bis 17:00 Uhr, Bereitstellungszeit 2 Std.
Versandkosten 0,65 € pro Lastkilometer. (Stand Juni 2006)

Abholung:

Auftragsannahme bis 17:00 Uhr, Bereitstellungszeit 2 Std.

Um Schadensfälle oder Unfälle, die auf mangelnde Ladungssicherung zurückgehen zu vermeiden, beachten Sie bitte das BPW auf ordnungsgemäße Ladungssicherung nach VDI-Richtlinie 2700 ff. achtet.
Bei Abholungen ist unbedingt zu beachten, dass die Fahrzeuge für Achsentransporte geeignet sind und mit entsprechendem Zurrzeug und Zurrpunkten versehen sind.

Mit dieser Lieferperformance stellen wir wieder einmal mehr unsere Marktführerschaft unter Beweis!



BPW Standardachsen

Sachnummer	Bezeichnung	AGS	ABS	SP *	FM *	GM *	Bemerkung
24.38.743.139	HSF 9010-15	X	X	2040	1300	531 N	Zu L
27.48.743.063	HSF 9010-15	X	X	2040	1300	415 N	Zu L
27.48.743.064	HSF 9010-15		X	2040	1300	415 N	Zu L
27.48.743.069	HSF 9010-15	X	X	2095	1300	470 N	Zu L
27.48.743.091	HSF 9010-15	X	X	2010	1200	385 N	Zu L
27.48.743.094	HSF 9010-15	X	X	2040	1300	531 N	Zu L
27.48.743.155	HSF 9010-15	X	X	2040	1300	677 N	Zu L
27.48.612.642	SKHBF 9010-15		X	2040	1300		Bremssattel 20 Grad in Fahrtrichtung vorne / unten
27.48.612.772	SKHBF 9010-15		X	2040	1300		Bremssattel 15 Grad in Fahrtrichtung vorne / oben
27.48.612.860	SKHBF 9010-15		X	2040	1300		Bremssattel 20 Grad in Fahrtrichtung vorne / oben

* Legende: SP = Spur ; FM = Federmitte ; GM = Grundplattemitte