

BPW ECO Wheel

Geschmiedet für mehr Wirtschaftlichkeit.



we think transport



Produktübersicht BPW ECO Wheel

Geschmiedete Aluminiumräder für mehr Wirtschaftlichkeit mit KBA-Zulassung für alle Radgrößen.

5 JAHRE GARANTIE
OHNE KILOMETERBEGRENZUNG*

RADGRÖSSE	EMPFOHLENE REIFENGROSSE	OBERFLÄCHE	EINPRESS-TIEFE (MM)	HALBER MITTEN-ABSTAND (MM)	BOLZENLOCH DURCHMESSER (MM)	MAXIMALE RADLAST (KG)	GEWICHT (KG)	RAD-ANSCHLUSS	SCHÜSSEL-STÄRKE (MM)	ZWILLINGS-MONTAGE	EINSATZ	BPW SACHNUMMER
22,5 x 11,75	365/70 R22,5; 385/65 R22,5; 385/55 R22,5; 15 R22,5	brillant	120	–	32	5000	26,2	281/335/10	27	nein	LKW & Anhänger/Auflieger	02.3511.43.12
					26		26,4					02.3511.44.12
		hochglanzpoliert	120	–	32	5000	26,2	281/335/10	27	nein	LKW & Anhänger/Auflieger	02.3511.45.12
					26		26,4					02.3511.46.12
		brillant	0	–	32	4500	22	281/335/10	23	nein	Anhänger/Auflieger	02.3511.47.12
					26		22,2					02.3511.48.12
		hochglanzpoliert	0	–	32	4500	22	281/335/10	23	nein	Anhänger/Auflieger	02.3511.49.12
					26		22,2					02.3511.50.12
22,5 x 9,00	12 R22,5; 12/70 R22,5; 285/60 R22,5; 295/60 R22,5; 305/60 R22,5; 315/60 R22,5; 285/70 R22,5; 295/70 R22,5; 305/70 R22,5; 315/70 R22,5; 285/75 R22,5; 295/75 R22,5; 305/75 R22,5; 315/75 R22,5; 285/80 R22,5; 295/80 R22,5; 305/80 R22,5; 315/80 R22,5	brillant	153	175	32	4250	25,4	281/335/10	22	ja	LKW & Anhänger/Auflieger	02.3511.51.12
					26		25,6					02.3511.52.12
		hochglanzpoliert	153	175	32	4250	25,4	281/335/10	22	ja	LKW & Anhänger/Auflieger	02.3511.53.12
					26		25,6					02.3511.54.12
22,5 x 8,25	11 R22,5; 12 R22,5; 265/60 R22,5; 285/60 R22,5; 255/70 R22,5; 265/70 R22,5; 275/70 R22,5; 285/70 R22,5; 295/70 R22,5; 305/70 R22,5; 255/75 R22,5; 265/75 R22,5; 275/75 R22,5; 285/75 R22,5; 295/75 R22,5; 305/75 R22,5; 255/80 R22,5; 265/80 R22,5; 275/80 R22,5; 285/80 R22,5; 295/80 R22,5; 305/80 R22,5	brillant	145	167	32	3650	22,9	281/335/10	22	ja	Anhänger/Auflieger	02.3511.55.12
					26		23,1					02.3511.56.12
		hochglanzpoliert	145	167	32	3650	22,9	281/335/10	22	ja	Anhänger/Auflieger	02.3511.57.12
					26		23,1					02.3511.58.12
17,5 x 6,75	9,5 R17,5; 10 R17,5; 205/75 R17,5; 215/75 R17,5; 225/75 R17,5; 235/75 R17,5; 245/70 R17,5; 245/75 R17,5	brillant	117	138	26	3000	14,8	176/225/10	20	ja	Anhänger/Auflieger	02.3511.59.12
		hochglanzpoliert	117	138	26	3000	14,8	176/225/10	20	ja	Anhänger/Auflieger	02.3511.60.12

MUTTERN ZUR RADBEFESTIGUNG (RADMUTTERN MIT KORROSIONSBESTÄNDIGER DACROMETBESCHICHTUNG)

Mutter für Alu + Stahl (silberfarbig)	ET 0 und ET 120	M 22 x 1,5/27 mm hoch	26	05.260.54.10.0
Schafmutter kurz (silberfarbig)	Einzelbereifung	M 22 x 1,5/39 mm hoch	32	05.260.54.21.1
Schafmutter lang (silberfarbig)	Zwillingsbereifung	M 22 x 1,5/62 mm hoch	32	05.260.54.14.1

MUTTERN ZUR RADBEFESTIGUNG/EINHEITSVENTIL

Schafmutter kurz, Scania	Einzelbereifung	7/8 Zoll, 11 BSF	32	02.5219.39.10
Schafmutter lang, Scania	Zwillingsbereifung	7/8 Zoll, 11 BSF	32	02.5219.40.10
Einheitsventil	für alle Radgrößen, gerade Ausführung			02.4321.05.00